

ITEM NO:

Q10027RFID铅封标签

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

规格 SPECIFICATIONS

尺寸 DIMENSION(+/-5%)	100*27*总长310 mm	工作频率 Frequency	HF: 13.56Mhz / UHF: 860-960Mhz
外壳材料 Shell material	ABS (聚丙烯工程塑料)	安装方式 Install method	捆扎卡式
产品颜色 Colour	黑色/红色/蓝色/黄色/ (可订制)	芯片使用寿命	写10万次, 数据保存10年
产品重量 Product weight	26克/个	存储条件 Storage condition	-30℃ ~ +85℃
防护等级 Protection level	IP65	最高温度测试 Temperature	85℃ 60秒 / 常温可正常读取
钢丝直径 Steel wire Size	Ø 1.80mm	工作模式 Work Mode	无源
读取距离 Reading range	固定机: 8米 / 手持机: 5米	包装方式 Package	PPBAG/纸箱 (安全包装)
支持协议 Compliance	EPC Class1 GEN2 , ISO18000-6C	可加工工艺 Options	UV喷印、油墨丝印、激光雕刻
支持芯片 Chip	NXP: UC0DE8\9、NTAG213、MF1-S50、ICODE S11 Alien: Higgs-9 Fudan: F08 Impinj: Monza R6 / M4QT (可订制其它芯片)		
应用领域 Applications	广泛应用于货物标志牌、物流运输业设施、安防巡检、石油化工设施、轨道交通设施、移动通讯设施、标识防伪、生物辨别、电力资产设备管理等; 产品采用环保聚苯硫醚材料高温注塑, 是一种新型高性能热塑性树脂具有机械强度高、耐温好、耐化学药品性、绝缘性好、承受能力强, 芯片优良等优点。有效保护芯片; 产品高频无源非接触式信息存储和读取数据化管理, 抗干扰性强且信息存储量大方便日常的维护工作及信息化采集管理;		

产品正面图片展示

