

ITEM NO:

U13521 RFID抗金属标签

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

规格 SPECIFICATIONS

尺寸 DIMENSION(+/-5%)	135*21*12mm	工作频率 Frequency	HF:13.56Mhz / UHF:860-960Mhz
外壳材料 Shell material	ABS(聚丙烯工程塑料)	安装方式 Install method	3M背胶 / M4螺丝 / 4mm铆钉
产品颜色 Colour	黑色/红色/蓝色/黄色/ (可订制)	芯片使用寿命	写10万次, 数据保存10年
产品重量 Product weight	15克/个	存储条件 Storage condition	-30℃ ~ +85℃
防护等级 Protection level	IP65	最高温度测试 Temperature	85℃ 60秒 /常温可正常读取
抗压强度 Compressive strength		工作模式 Work Mode	无源
读取距离 Reading range	固定机: 5米 / 手持机: 3米	包装方式 Package	PPBAG/纸箱 (安全包装)
支持协议 Compliance	EPC Class1 GEN2 , ISO18000-6C	可加工工艺 Options	UV喷印、油墨丝印、激光雕刻
支持芯片 Chip	NXP: UC0DE8\9、NTAG213、MF1-S50、ICODE S11 Alien: Higgs-9 Fudan: F08 Impinj: Monza R6 / M4QT (可订制其它芯片)		
应用领域 Applications	广泛应用于仓库货架管理、安防巡检及石油化工设施、轨道交通设施、电力水力设施、移动通讯设施、金属机箱设备、安保巡查设施、物流运输资产设备管理等, 产品安装在金属表面具有良好的射频性能, 如电力铁箱、金属卡板、钢管灯柱以及汽车制造流水线等, 读取一致性良好, 外壳材质均经过可靠性测试及认证; 超高频无源非接触式信息存储和读取数据化管理, 抗干扰性强且信息存储量大, 方便日常的维护工作及信息化采集管理。		

产品正面图片展示



产品背面图片展示



产品矢量图展示

